

ROLAMENTOS ABAULADOS

Nossos produtos suportam cargas de moderadas a altas, requerem uma simples montagem que garante segurança e durabilidade na aplicação.

Desta forma, evitamos realizar uma montagem inadequada ou danificar algum dos componentes, o que poderia levar à entrada de elementos contaminantes e à perda de lubrificante, que resultaria na falha prematura do rolamento.

MÁXIMO RENDIMENTO





Desenhados para ter o melhor desempenho na aplicação.

LUBRIFICAÇÃO

Furos de lubrificação e ranhura no anel externo que melhoram a lubrificação na aplicação.

VEDAÇÃO

Selado com lábio triplo para melhor vedação.



Rolamento abaulado com vedação RSR

UC204	UC214
UC205	UC215
UC206	UC216
UC207	UC207-20
UC208	UC208-24
UC209	UC201
UC210	UC211-32
UC211	UCX07-23
UC212	GY 1100 KRRB
UC213	GY 1108 KRRB

Rolamento abaulado com vedação R e colar excêntrico

G206 V22 3L
GE 25 KRRB 3L
GE 30 KRRB 3L
GE 30 KRRB 3L
GE 35 KRRB 3L
GE 40 KRRB 3L
GE 45 KRRB 3L
GE 50 KRRB 3L
GE 55 KRRB 3L
GE 60 KRRB 3L
GNE 30 KRRB 3L
GNE 50 KRRB 3L
GNE 60 KRRB 3L
GNE 70 KRRB 3L

Rolamento abaulado com vedação P e colar excêntrico

GRAE 20 NPPB 3L
GRAE 25 NPPB 3L
GRAE 30 NPPB 3L
GRAE 35 NPPB 3L
GRAE 40 NPPB 3L
GRAE 45 NPPB 3L
GRAE 50 NPPB 3L
GRAE 55 NPPB 3L
GRAE 60 NPPB 3L

Rolamento de furo quadrado

W 208 PPB5
W 211 PPB3